



## Painting the Past Sealer

Versiegelungsmilch auf Wasserbasis (Acryl) zum Schutz der Oberfläche, für nahezu alle Materialien geeignet. Transparent mit leicht farbsättigender Wirkung. Wasser- und hitzebeständig, dampfdurchlässig.

- Einsatz/Schutz** Macht **poröse Oberflächen** widerstandsfähiger und schmutzabweisend.  
Verdichtet **neuen Putz** (mit 10% Wasser verdünnt).  
Versiegelt und härtet **Textilien** (z. B. Lampenschirme).  
Schützt **Tapeten** gegen Feuchtigkeit, Ausbleichen und Verwitterung (prüfen Sie vor Anwendung des Sealers, ob die Tapete farbecht ist).  
Schutzwirkung bei **Effekt-Farben, Schablonen** und **Wandmalereien** gegen Wasser und Verwitterung.  
Schützt **Wandoberflächen**, die mit Acryl-, Latex- oder Kalkfarbe gestrichen sind, auch in Küchen und Bädern.  
Gute Haftung und zusätzlicher Schutz für **Glasfaseroberflächen**.  
Als **Spritzschutz** in der Küche, hinter Waschbecken und Herden sowie als Wandverkleidung in Teil-Höhe, z. B. entlang von Treppen und in der Toilette.  
Im **Außenbereich** nur an überdachten Stellen zu verwenden.  
Regenwasser und Feuchtigkeit können die versiegelte Oberfläche porös machen, der Schutzeffekt kann verloren gehen.
- Gebindegröße** 1-Liter-Dose
- Ergiebigkeit** Eine 1-Liter-Dose reicht bei einmaligem Anstrich in der Regel für circa 15 m<sup>2</sup>. Der Sealer kann mit 10 % Wasser verdünnt werden.
- Vorbehandlung** Die Oberfläche muss sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.
- Streichen** Der Sealer kann mit einer Rolle, einem breiten Pinsel oder einer Spritzpistole in 2 bis 3 Lagen aufgebracht werden. Für die optimale Schutzwirkung empfehlen wir einen zweifachen Auftrag.
- Trocknung/  
Härtung** Der Sealer ist nach circa 1 Stunde staubtrocken (abhängig von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Der zweite Auftrag kann nach 2 bis 4 Stunden erfolgen. Durchgetrocknet und begehbar (Fußboden) ist der Sealer nach 3 bis 4 Stunden. Nach 7 Tagen ist er vollständig ausgehärtet und kann mit der Painting the Past Wandfarbe Matt Emulsion überstrichen werden.
- Reinigen** Der Pinsel lässt sich mit warmem Wasser und Seife auswaschen.

**Aufbewahrung/  
Haltbarkeit**

Painting the Past Produkte sind wasserbasiert und sollten deshalb vor Frost und hohen Temperaturen geschützt werden. Wir empfehlen, den Sealer innerhalb von 6 Monaten nach Kauf zu verwenden. Nach diesem Zeitraum übernehmen wir keine Verantwortung für die Qualität des Produkts.

**Entsorgung**

Obwohl Painting the Past Produkte wasserbasiert sind, dürfen sie nicht in die Kanalisation entleert werden. Abfälle müssen gemäß des Umweltschutzgesetzes von 1990 sowie der darauf basierenden Verordnungen umweltgerecht entsorgt werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Entsorgungsbetrieb oder der Umweltberatung Ihrer Gemeinde.

**Gesundheit/  
Sicherheit**

Sorgen Sie beim Streichen und während des Trocknens des Sealers für gute Durchlüftung. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Haut. Falls Sealer in die Augen gerät, sofort mit reichlich Wasser ausspülen und ärztliche Hilfe holen. Wenn Sealer auf die Haut gelangt, sofort mit Wasser und Seife oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel abwaschen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Entzündlichkeit**

Es besteht keine Gefahr, weder bei der Anwendung noch nach Fertigstellung.

**Umwelt-  
Information**

flüssig, farblos, geruchlos, wasserlöslich  
pH-Wert: 8,0 (ISO 1148)  
Siedepunkt: +/- 100 °C  
Brennpunkt: keiner  
Explosionsgrenze: keine  
Relative Dichte (Wasser = 1): +/- 1,01 bei 20 °C (ISO 8962 )  
Fettlöslichkeit: keine

**Allgemeiner  
Hinweis**

Wir können in diesem Informationsblatt nicht detailliert auf alle eventuellen Untergründe und Vorarbeiten eingehen. Falls Sie spezielle Fragen haben, ist Ihr Händler gerne für Sie da. Auch wir helfen Ihnen weiter unter Tel. +49 (0) 5932 500 42 74.

**Rechtshinweis**

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen.

Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.